

члена Императорской Археологической Комиссіи П. П. Покрышкина 18 іюня 1909 г., сырость зависить отъ недостатковъ въ устройствѣ сводовъ. Комиссію предположено: для предохраненія сводовъ отъ промерзанія покрыть ихъ слоемъ золы или угля и войлокомъ, обезопашеннымъ отъ моли, или пробковымъ настиломъ; для прекращенія течи въ крышѣ перекрыть ее по стропиламъ, устроить стоки для воды, накапливающейся подъ крышею, листы скрѣпить въ гребень и устроить стокъ для воды, скапливающейся въ разжелобкѣ, загороженному вытяжкою трубою.

Б. В. Фармаковскій удостовѣрилъ, что часть крыши и стѣнъ собора никогда не просыхаетъ, благодаря постоянному присутствію на крышѣ воды. М. Т. Преображенскій предупреждалъ, что примѣненіе войлока имѣть значительныя неудобства. В. А. Косаковъ указалъ, что всего цѣлесообразнѣе было бы примѣнить для покрытія свода пробку. Оглашено заявленіе В. В. Суслова, что сырость на сводѣ происходит отъ небрежности служителей, очищающихъ крышу отъ льда ломами.

Постановлено: уведомить, что со стороны Археологической Комиссіи къ исполненію означенныхъ въ смѣть работъ препятствій не встрѣчается.

III. Новгородъ. Нередицкая церковь, 1198 г.

Доложено отношеніе духовной консисторіи отъ 29 июля 1910 г. съ сообщеніемъ, что деревянная балка, соединяющая въ церкви два лѣвые столба, въ гнѣздахъ настолько изветшала, что угрожаетъ паденiemъ. Балка эта имѣть древнюю роспись. То же наблюдается съ балками въ Волотовской церкви.

Г. И. Котовъ высказалъ, что желательно балку оставить на мѣстѣ, выпиливъ ее и подвѣшивъ на желѣзной связи. М. Т. Преображенскій предложилъ наростиТЬ концы балки.

Постановлено: предложить выпилить балку и укрѣпить ее на ста-ромъ мѣстѣ нарощеніемъ концовъ или подвѣсомъ къ желѣзной балочкѣ, смотря по степени сохранности.

IV. Новгородъ. Кремлевская стѣна.

Доложены: 1) переписка съ Новгородскимъ губернаторомъ по по-воду слуховъ о предстоящей застройкѣ нишъ стѣны для помѣщенія архива. По отзыву губернатора отъ 13 августа 1910 г., предположено занять архи-